

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink®



B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

I sistemi multifunzione VersaLink B8000 Series sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com.



Caratteristiche del sistema	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Velocità fronte					
A4 (LEF)	45 ppm	55 ppm	65 ppm	75 ppm	90 ppm
Da A4 a B4 (SEF)	36 ppm	36 ppm	49 ppm	49 ppm	54 ppm
A3 (A3 SEF)	31 ppm	31 ppm	42 ppm	42 ppm	47 ppm
(Il vassoio bypass ridurrà la velocità del 10-20%)					
Velocità fronte/retro automatica					
A4 (LEF)	Fino a 45 ppm (22,5 Fogli)	Fino a 55 ppm (32,5 Fogli)	Fino a 65 ppm (32,5 Fogli)	Fino a 75 ppm (37,5 Fogli)	Fino a 87 ppm (43 Fogli)
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 175.000 pagine / mese	Fino a 200.000 pagine / mese	Fino a 250.000 pagine / mese	Fino a 300.000 pagine / mese	Fino a 400.000 pagine / mese
Volume di stampa mensile medio consigliato²	Da 15.000 a 75.000 Pagine	Da 20.000 a 100.000 Pagine	Da 25.000 a 110.000 Pagine	Da 30.000 a 125.000 Pagine	Da 50.000 a 150.000 Pagine
Disco rigido / Processore / Memoria	Minimo HDD 250 GB / 1,8 GHz Quad-Core / 4 GB di memoria di sistema				
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Stampa diretta via USB High-speed 2.0, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale				
Funzionalità del controller	Rubrica indirizzi unificata, Pannello di controllo remoto, Clonazione della configurazione,				
Copia e stampa					
Risoluzione di copia e stampa	Copia: Fino a 600 x 600 dpi; Stampa: Fino a 1200 x 1200, 256 livelli di grigio				
Tempo di uscita prima pagina (Pronta per la stampa dallo stato di riscaldamento)	Solo 3,9 secondi				
Tempo di uscita prima copia (Pronta per la copia dallo stato di riscaldamento)	Solo 3,8 secondi dalla lastra / 7,4 secondi dall'alimentatore automatico fronte/retro		Solo 2,9 secondi dalla lastra / 6,9 secondi dall'alimentatore automatico fronte/retro		
Linguaggio PDL	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF versione 1.7, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (opzionale)				
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta crittografata, Impostazioni driver Xerox® Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Trattieni tutti i lavori				
Mobile (Opzionale)					
Stampa mobile	Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Print Management and Mobility Suite				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Mobile (Opzionale)					
Connettività per la stampa mobile	Apple® AirPrint®, Certificazione Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, @PrintByXerox, Xerox® Print Service Plug-in per Android™				
App mobili e Xerox® App Gallery	Xerox® App Gallery: App per connettori cloud: Stampa da/Scansione su: Google Drive®, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™, DropBox™ e Box® App di produttività: Xerox® Easy Translator Service App di gestione dispositivo: Codice QR App di scansione: Xerox® Scanning App per DocuShare® L'elenco completo di app è disponibile nella Xerox® App Gallery su www.xerox.com/appgallery .				
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management & Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di solidi flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.				
Scansione					
Funzioni standard	Destinazioni: Scansione su mailbox, Scansione su USB, Scansione su email, Scansione su rete; Formati file: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni di convenienza: Scansione su home, Scansione single-touch, PDF con testo ricercabile, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF crittografato/protetto da password, PDF / PDF/A linearizzato				
Funzioni opzionali	ConnectKey® per DocuShare®, altre soluzioni disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner				
Fax					
Funzioni standard	Internet Fax, Lavoro composto, Abilitazione fax server di rete				
Funzioni opzionali	Inoltro fax a e-mail o SMB, Fax walk-up (opzioni a una e due linee, comprende LAN Fax)				
Sicurezza					
Funzioni standard	McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, sovrascrittura disco rigido, crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2), autenticazione messaggi con hash SHA-256, certificazione Common Criteria (ISO 15408) (in corso di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto, Scansione protetta, Email protetta, Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utenti				
Funzioni opzionali	Controllo di integrità McAfee, Kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV.NET)				
Contabilità					
Funzioni standard	Contabilità standard Xerox® (Copia, Stampa, Scansione, Fax, Email), Abilitazione contabilità di rete				
Funzioni opzionali	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, altre soluzioni di contabilità di rete disponibili tramite vari Xerox Business Innovation Partner				
Caratteristiche tecniche del dispositivo					
Linguaggi del pannello di controllo	Inglese statunitense, Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Turco, Greco, Russo, Ceco, Polacco, Ungherese, Rumeno, Catalano, Arabo				
Accessori					
Opzionale	Alimentatore ad alta capacità (HCF) Kit per HCF (A4/Legal SEF) (HCF richiesto) (Kit SEF disponibile solo per B8065/B8075/B8090) Kit per HCF (A3 SEF) (HCF richiesto) (Kit SEF disponibile solo per B8065/B8075/B8090) Vassoio per buste (sostituisce il vassoio 2) Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075) Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075) Perforatura per stazione di finitura per ufficio (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075) Stazione di finitura per grandi volumi (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090) Stazione di finitura per grandi volumi con unità libretto (opzionale con B8065/B8075/B8090) Unità di piegatura a Z/C (opzionale con la stazione di finitura per grandi volumi con unità libretto) Inseritore post-elaborazione (opzionale con la stazione di finitura per grandi volumi con unità libretto) Pinzatrice esterna (Include superficie di lavoro) Kit di abilitazione Smart Card Fax walk up (opzioni a una e a tre linee, include LAN Fax) Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale Kit di abilitazione controllo di integrità McAfee® Kit per opzione di stampa XPS				
Interfaccia per dispositivo esterno (FDI)	Nota anche come Dispositivo di accesso ausiliare, è un'interfaccia a dispositivi di controllo accessi di terze parti, quali macchine a moneta e lettori schede.				
Requisiti elettrici					
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 5 % 16 A				
Assorbimento	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
In funzione (media)	1.150 Watt	1.250 Watt	1.550 Watt	1.600 Watt	1.650 Watt
Modalità standby	45 Watt	45 Watt	310 Watt	310 Watt	310 Watt
Modalità ad alimentazione ridotta	4 Watt				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Assorbimento	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Modalità di spegnimento/sospensione automatica	≤4 watt (tempo predefinito per il passaggio all'alimentazione ridotta = 1 minuto)				
Tempo di avvio (dall'accensione alla schermata iniziale dei servizi)	Solo 120 secondi				
Pronta per la stampa Ripristino dalla modalità sospensione	<28 secondi				
Ambiente operativo					
Gamma di temperatura richiesta	Da 10 a 32°C				
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %				
Livelli di potenza sonora	Stato attivo: 7,1 B(A); Standby 5,0 B(A)		Stato attivo: 7,2 B(A); Standby 5,0 B(A)	Stato attivo: 7,2 B(A); Standby 5,0 B(A)	Stato attivo: 7,3 B(A); Standby 5,0 B(A)
Livelli di pressione sonora	Stato attivo 56 dB(A), Standby 35 dB(A)		Stato attivo 57 dB(A), Standby 35 dB(A)		Stato attivo 58 dB(A), Standby 35 dB(A)
Dimensioni e peso					
Configurazione base con OCT	Larghezza: 850 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 113 kg				
Con stazione di finitura per ufficio (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	Larghezza: 1.470 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 142,5 kg				
Con stazione di finitura per ufficio con unità libretto (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	Larghezza: 1.530 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 158,5 kg				
Con stazione di finitura per grandi volumi e alimentatore ad alta capacità (solo B8065/B8075/B8090)	Larghezza: 2.135 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 139 kg				
Con stazione di finitura per grandi volumi con unità libretto, unità di piegatura a Z/C, inseritore post-elaborazione e alimentatore ad alta capacità (solo B8065/B8075/B8090)	Larghezza: 2.485 mm Profondità: 665 mm Altezza: 1.150 mm Peso: 196,5 kg				
Alimentatore ad alta capacità	Larghezza: 1.995 mm Profondità: 510 mm Altezza: 510 mm Peso: 30 kg				
Piano di lavoro (non aumenta la larghezza complessiva se abbinata ad un alimentatore ad alta capacità)	Larghezza: 285 mm				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Certificazione del sistema/Conformità normativa				
Certificazioni	Conforme a FCC Class A (USA), Conforme a ICES Class A (Canada) Elencato CSA (UL 60950-1, Seconda edizione) Certificato CB (IEC 60950-1, Seconda edizione) GS Certificazione Apple® AirPrint® 1.6 Blue Angel* Certificazione Citrix Common Criteria (standard IEEE 600.2)* WHQL SAP IPv6 Certificazione Mopria® v1.2 Google Cloud Print™ Cerner* MEDITECH Conformità 508 Conformità Bonjour FIPS 140-2 Open SSL McAfee® Marchio CE ENERGY STAR® 2.0 ECOLOGO® EPEAT** (Gold - solo B8065/B8075/B8090; in corso di valutazione per B8045/B8055) EU ERP LOT4 EAC Russia UKRESPRO Ukraine BIS (India) ADA 508 Marchio NRTL (certificazione CB) 4 certificazioni di sicurezza Nordic Nordic Swan (B8000 series soddisfa i requisiti) CAN ICES 003 (A) NMB-3A Wi-Fi Wi-Fi Direct WEEE NOM RoHS *In corso, si riferisce al più recente documento delle specifiche del prodotto in linea su www.xerox.com/AltalinkB8000Specs .			
Gestione della carta	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075 AltaLink B8090
Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):				
Capacità³	200 Fogli			
Velocità	Fino a 140 immagini al minuto (ipm) a colori (solo fronte) Fino a 200 ipm in bianco e nero (fronte/retro)			
Formati carta rilevati	Da 125 x 138 mm a 297 x 432 mm			
Grammature	Da 50 a 160 g/m ²			
Vassoio bypass				
Capacità³	100 Fogli			
Formati	Formati personalizzati: A6 x A3			
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	
Tipi di supporto	Carta di qualità Carbonless Cartoncino Buste Perforata Indice analitico Etichette Carta intestata Carta comune Prestampata Carta riciclata Lucidi			
Vassoi 1 e 2				
Capacità³	500 Fogli ciascuno			
Formati	Formati personalizzati: Da A5 ad A3			
Grammature	Da 60 a 200 g/m ²			

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Vassoi 1 e 2				
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta lucida Perforata Indice analitico Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Carta riciclata Lucidi (solo vassoio 2)			
Vassoio tandem ad alta capacità				
Capacità³	Vassoio 3: 1.600 Fogli Vassoio 4: 2.000 Fogli ciascuno			
Formati	A4			
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Carta lucida Perforata Indice analitico Carta intestata Cartoncino leggero Carta comune Prestampata Carta riciclata			
Vassoio buste (opzionale – sostituisce il vassoio 2)				
Capacità³	Fino a 50 buste			
Formati	Monarch, DL, C5			
Grammature	Da 75 a 90 g/m ²			
Alimentatore ad alta capacità (HCF) (opzionale)				
Capacità³	3.300 Fogli Kit per HCF opzionali: 1.250 Fogli con Kit per HCF A4/Legal o 1.250 Fogli con KIT per HCF A3 SEF (opzionale) (Kit SEF disponibile solo per B8065/B8075/B8090)			
Formati	A4 LEF Kit per HCF opzionali: A4 o A3 (Kit SEF disponibile solo per B8065/B8075/B8090)			
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²
Tipi di supporto	Carta di qualità Cartoncino Perforata Indice analitico Carta intestata Carta comune Prestampata Carta riciclata			
Capacità complessiva				
Capacità complessiva del dispositivo³	8.000 Fogli	8.000 Fogli	8.000 Fogli	8.000 Fogli
Finitura	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075 AltaLink B8090
Vassoio di raccolta a sfalsamento (OCT) (opzionale con B8045/B8055/B8065/B8075) (richiesto quando la stazione di finitura non è collegata)				
Capacità	Fino a 400 Fogli di 80 g/m ²			
Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075)				
Capacità vassoio superiore	250 Fogli non pinzati da 80 g/m ²			
Capacità vassoio per fascicolazione	2.000 Fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)			
Formati vassoio superiore	Da A6 ad A3			
Formati vassoio per fascicolazione	Da A5 ad A3			
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 80 g/m ²			
Perforatura (Opzionale)				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Stazione di finitura per ufficio (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075)			
Europa	Perforatura a 2-4 fori		
Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (opzionale solo con B8045/B8055/B8065/B8075)			
Capacità vassoio superiore	250 Fogli non pinzati da 80 g/m ²		
Capacità vassoio per fascicolazione	2.000 Fogli non pinzati da 80 g/m ² o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4)		
Formati vassoio superiore	Da A6 ad A3		
Formati vassoio per fascicolazione	Da A5 ad A3		
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²	Da 60 a 216 g/m ²
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 80 g/m ²		
Perforatura (Opzionale)	Europa Perforatura a 2-4 fori		
Capacità di finitura a libretto³	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m ² o inferiore)		
Formati per la finitura a libretto	A4 SEF B4 SEF A3 SEF		
Pinzatura centrale	2-15 fogli / libretto di 8-60 pagine Da 60 a 90 g/m ²		
Piegatura (senza pinzatura)	1-5 fogli / senza pinzatura		
Stazione di finitura per grandi volumi (HVF) (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090)			
Capacità vassoio superiore³	250 Fogli		
Capacità vassoio per fascicolazione³	3.000 Fogli	3.000 Fogli	3.000 Fogli
Formati	Da A6 ad A3 / Da 105 x 148 mm a 297 x 420 mm		
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²		
Pinzatura³	100 fogli Singola (qualunque angolo), doppia, anteriore, posteriore, SEF e a 4 punti		
Perforatura (Opzionale)	Europa Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e perforatura "svedese" a 4 fori (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090)		
	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e perforatura "svedese" a 4 fori (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090)	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e perforatura "svedese" a 4 fori (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090)	Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e perforatura "svedese" a 4 fori (opzionale con B8065/B8075, richiesta per B8090)
Stazione di finitura per grandi volumi con unità di finitura a libretto (opzionale con B8065/B8075/B8090)			
Capacità vassoio superiore³	250 Fogli		
Capacità vassoio per fascicolazione³	3.000 Fogli	3.000 Fogli	
Formati	Da A6 ad A3 / Da 105 x 148 mm a 297 x 420 mm		
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²		
Pinzatura³	100 fogli Singola (qualunque angolo), doppia, anteriore, posteriore, SEF e a 4 punti		
Perforatura (Opzionale)	Europa Perforatura a 2 fori Perforatura a 4 fori e perforatura "svedese" a 4 fori		
Capacità di finitura a libretto³	Fermo carta alzato: 30 libretti (1-15 fogli per libretto) Fermo carta abbassato: nessun limite		
Formati per la finitura a libretto	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm		
Grammature per l'unità di finitura a libretto	Da 60 a 216 g/m ²		
Pinzatura centrale³	Pinzatura centrale (Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine)		
Piegatura	Piegatura a V (1-5 fogli / senza pinzatura)		
Unità di piegatura a C/Z (opzionale con HVF con unità di finitura a libretto)			
Capacità³	Capacità di 50 Fogli o illimitata con il fermo carta abbassato		
Formati	A4 / 210 x 297 mm		
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²		

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Inserter post-elaborazione (opzionale con HVF e HVF con unità di finitura a libretto)					
Capacità³	250 Fogli				
Formati	A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm				
Grammature	Da 60 a 216 g/m ²				
Pinzatrice					
Capacità³	Pinzatura di 50 fogli 5.000 punti Richiede una presa di alimentazione separata				
Copia	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Tempo di uscita prima copia	Solo 3,8 secondi dalla lastra / 7,4 secondi dall'alimentatore automatico fronte/retro		Solo 2,9 secondi dalla lastra / 6,9 secondi dall'alimentatore automatico fronte/retro		
Lati (ingresso:uscita)	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
Quantità	Da 1 a 9.999				
Risoluzione(max)	Fino a 600 x 600 dpi				
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 al 400% con incrementi dell'1%.				
Simultaneità	Programmazione anticipata per consentire l'avvio di un lavoro durante l'elaborazione del lavoro iniziale (Copia, Stampa, Fax e Scansione)				
Funzioni di copia	<p>Annotazione e stampigliatura Bates™ (con capacità colore e regolazione delle dimensioni font)</p> <p>Autenticazione per i servizi</p> <p>Selezione automatica della carta</p> <p>Riduzione/ingrandimento automatici per l'adattamento al formato carta selezionato</p> <p>Scambio automatico dei vassoi</p> <p>Fronte/retro automatico</p> <p>Creazione libretto</p> <p>Creazione lavoro: (abilita la programmazione a livello di pagina e consente di eseguire una prova di ciascuna sezione o eliminare l'ultima sezione via via che il lavoro viene realizzato)</p> <p>Fascicolazione</p> <p>Copertine (solo anteriore, anteriore e posteriore, solo posteriore, stampate all'interno e all'esterno: bianche o stampate)</p> <p>Divisori (vuoti)</p> <p>Eliminazione bordo</p> <p>Guida alle funzioni (chiare descrizioni con testo e grafica)</p> <p>Copia documento identità</p> <p>Regolazioni della qualità immagini</p> <p>Spostamento immagini (con centratura automatica opzionale)</p> <p>Inversione immagine (immagine negativa o speculare)</p> <p>Interruzione lavori voluminosi</p> <p>N-in-1 (fino a 15 colonne x 15 righe)</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Salva impostazioni lavoro</p> <p>Pinzatura</p> <p>Trasparenti</p>				
Xerox® Copier Assistant®	Xerox® Copier Assistant® offre un'alternativa per PC all'interfaccia utente a schermo sensibile. Utilizzato in combinazione a un PC fornito dal cliente collegato tramite la porta USB, questo software supporta la sintesi vocale da testo (text-to-speech), l'ingrandimento schermo e un accesso facilitato alla tastiera del PC per le funzioni di copia standard e avanzate. Conformità alla Section 508. Per ulteriori informazioni, o per scaricare Xerox® Copier Assistant gratuitamente, visitare www.xerox.com .				
Stampa	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Tempo di uscita prima pagina	Solo 3.9 secondi				
Risoluzione	Fino a 1200 x 1200, 256 livelli di grigio				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Stampa	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Attivazione/disattivazione foglio intestazione Stato in tempo reale bidirezionale Selezione copertina Stampa differita (ora specifica) Autorizzazioni utente Opzioni immagine (Risparmio toner, Risoluzione (Standard, Migliorata, Alta) Identificazione lavori (ID stampa o Banner, ID stampa sui margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine) LAN Fax (richiede il Kit per fax opzionale) Layout / Filigrana N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio) Layout libretto Finitura Adatta a nuovo formato carta Trattieni tutti i lavori Selezione carta per attributo Fascicolo di prova Lavoro salvato Stampa protetta con eliminazione temporizzata Pagine speciali (Programmazione pagine non standard: copertine, inserti, pagine non standard) Archiviazione e richiamo impostazioni driver Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Funzioni di sostenibilità (Impostazioni Xerox® Earth Smart, Fronte/retro, N-in-1, Disattiva pagina banner e ID stampa, Fascicolo di prova intelligente, Trattieni tutti i lavori) Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)				
Stampa da USB	Consente di stampare in locale dalla porta USB Tipo A sul pannello anteriore Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, PS, XPS, PCL				
Sistemi operativi	Microsoft® Windows® XP SP3 (32 e 64 bit) Windows Server 2003 SP2 R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2008 e R2 (32 e 64 bit) Windows Server 2012 e R2 (64 bit) Windows Vista SP2 (32 e 64 bit) Windows 7 (32 e 64 bit) Windows 8 (32 e 64 bit) Windows 8.1 (32 e 64 bit) Windows 10 (32 e 64 bit) Mac OS 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 Linux® Redhat® Fedora® Core 20 x86 Ubuntu® 14.04 x64 openSUSE® 13.1 x64				
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD Microsoft Windows Networking over IP Bonjour® / AirPrint® IPv6 Secure FTP È possibile disabilitare la maggior parte dei protocolli non in uso				
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, MDNS				
Capacità font	PCL: 93 font scalabili, font per stampante a linee e in formato bitmap (comprende il supporto per font cirillici) PostScript 3: 173 font Type 1, 2 font Multiple Master				
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.				
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.				
Xerox® Pull Print Driver	Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza ad un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.				
Rubrica unificata per Fax, Internet Fax, Email e Scansione su...					
Funzioni	Servizi supportati: Fax, Internet Fax, Email, Scansione su N. massimo di contatti: 5.000 Contatti: Supporta 1 o più destinazioni Preferiti per un rapido accesso a tutti i servizi supportati				
Scansione	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Simultaneità	Scansione mentre il sistema è in fase di stampa, copia o trasferimento di lavori di scansione su rete o su fax (priorità per restituzione degli originali scansioni e stampa di lavori simultanei)				
Velocità di alimentazione	Fino a 140 immagini al minuto (ipm) (solo fronte) a colori Fino a 200 ipm (fronte/retro) in bianco e nero				
Risoluzione	72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi				
Profondità bit	1 bit (in bianco e nero), 8 bit (scala di grigi), 24 bit (a colori)				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Scansione	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Area di scansione massima	A3				
Gestione dei modelli di scansione	Supporta 250 modelli di scansione Creazione di modelli di scansione Xerox® CentreWare® IS e loro condivisione tramite clonazione del dispositivo su altri sistemi multifunzione				
Protocollo di archiviazione di rete	sFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
Compressione file	Colore TIFF (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) In bianco e nero TIFF (compressione G3MH, G4 MMR - pagina singola o multipagina) PDF/OCR e PDF/A-1b con testo ricercabile (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, Compressione aritmetica JBIG, Deflate (per B/N e all'interno di MRC)) PDF linearizzato / PDF/A				
Campi di gestione dei documenti (metadati)	Funzioni disponibili solo nei modelli di scansione su file in rete: • Da 1 a 6 campi metadati programmabili dall'utente per modello di scansione su file in rete e campi illimitati all'interno del modello – I campi metadati consistono di nome campo, valore predefinito e altre configurazioni • Campi personalizzati visualizzati sull'interfaccia utente per input con dati variabili				
Funzioni di scansione	Originali in formati misti Creazione lavori di scansione Controllo della qualità di compressione/formato file Tipo di originale (foto e testo, foto, testo, mappa, giornale/rivista) Eliminazione sfondo e ombre automatica Formato per formato (per originali in formati misti) Supporto TWAIN / Supporto WIA 2.0 Originali rilegati Cancellazione bordo Riduzione/Ingrandimento Pulsanti di scansione single-touch (fino a 10)				
Scansione su email (Standard)					
Funzioni di scansione	<ul style="list-style-type: none"> • Firme email (6 righe ciascuna di 128 caratteri max.), corpo messaggio email (configurabile dall'utente), opzioni di foglio di conferma CWIS email • Scansione su email con crittografia S/MIME • Firma di email (richiede l'opzione Smart Card) • Scansione automatica su sé stesso 				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Elenco indirizzi via LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino) Elenco indirizzi scaricati (in formato .csv)				
Scansione su... (Standard)					
Funzioni	Scansione su USB Scansione su cartella di rete (utilizza le voci della Rubrica indirizzi unificata) Scansione su home Scansione su USB Scansione su rete Scansione su email				
Scansione flusso di lavoro (Opzionale)					
Software di scansione	Autostore v7 ecopy ShareScan v5.2 eCopy ScanStation v5.2				
App di scansione e Xerox® App Gallery	Scansione su/da: Dropbox™, Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Microsoft Office 365™ e Box® Consultare l'elenco completo di app disponibili nella App Gallery: www.xerox.com/appgallery .				
Sicurezza	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
	<ul style="list-style-type: none"> • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Autenticazione di rete per accedere al dispositivo e/o ai servizi del dispositivo tramite Kerberos (UNIX / Windows Server 2003/Windows Server 2008), Autenticazione SMB (Windows Server 2003/Windows Server 2008), NDS, LDAP - Autenticazione locale (database interno) - Autenticazione Smart Card: supporto CAC/PIV Card 144k (codice di certificato a 2048 bit) / .NET - Protezione dati - PDF con firma digitale (quando si utilizza la soluzione di autenticazione Smart Card) - Scansione su email crittografata - PDF crittografato/protetto da password (solo quando si utilizzano modelli di scansione su email e rete) - Stampa protetta (PIN fino a 10 cifre o Autenticazione di rete) - Sovrascrittura immagini immediata / Eliminazione sicura dei lavori tramite algoritmi approvati - Sovrascrittura immagini su richiesta (Programmata, Manuale), comprende la pulizia dell'area del disco non utilizzata - Crittografia disco rigido a 256 bit FIPS 140-2 • Autenticazione estesa <ul style="list-style-type: none"> - Accesso SA basato su credenziali di rete - Autorizzazione per utente per servizio - Le autorizzazioni utente richieste per accedere alla stampa e alle funzioni di stampa (ad es., accesso al colore o restrizioni sul tempo) si applicano anche al driver di stampa - Accesso alla rete protetto • Filtro IP, IPsec, IPv6, TLS v1.0, v1.2, SNMPv3, HTTPs, 802.1X, <ul style="list-style-type: none"> - Sicurezza incorporata McAfee®, Disabilitazione porte, incluse porte USB, Registro di controllo, Nascondi nomi dei lavori di stampa, Controllo integrità • Certificazione Common Criteria ISO 15408 (In corso di valutazione) 				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Fax	AltaLink B8045	AltaLink B8055	AltaLink B8065	AltaLink B8075	AltaLink B8090
Caratteristiche del fax server di rete					
Compatibilità	ITU (CCITT) gruppo 3; Varie soluzioni di Xerox Business Innovation Partner				
Area di scansione massima	A3				
Funzioni di invio	Scansione solo fronte o fronte/retro (fino a A3) Aggiunta a elenco di invii (massimo 50 numeri) Creazione lavoro, Preferiti, Invio differito (ora specifica) Tipo di originale (foto, testo o foto e testo)				
Funzioni di stampa fax	Stampa solo fronte o fronte/retro, Pinzatura, Stampa protetta				
Risoluzione di trasmissione	Superfine: 400 x 200 dpi (scansione a 600 x 600 dpi) Fine: 200 x 200 dpi Standard: 200 x 100 dpi				
Funzioni Internet Fax					
Compatibilità	Trasmissione diretta dei documenti a macchine Internet Fax remote o client di email (SMTP) Ricezione e stampa automatica dei documenti inviati per email dalle macchine Internet Fax remote o i client di email				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica indirizzi unificata				
Invio/Ricezione	TIFF multipagina, PDF solo immagine				
Risoluzione	Da 72 x 72 dpi a 600 x 600 dpi, Profondità di bit: 1 bit (in bianco e nero)				
Protocolli di rete	SMTP (invio), POP3 (ricezione)				
Conformità	Conformità ITU-T T.37				
Funzioni fax walk-up					
Compatibilità	ITU (CCITT) Gruppo 3				
Velocità/Modem	1 o 2 modem V.34: 33.600 bps. Tempo di trasmissione inferiore a 4 secondi a pagina. Adattatore per terminale analogico ATA utilizzando T38 (opzionale)				
Compressione/velocità	MH/G3, MMR/SG3				
Risoluzione	Invio walkup: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Superfine: 600 x 600 dpi Ricezione: Accetta tutti i formati				
Fax Funzioni di invio	LAN Fax (fax dal driver di stampa) Riduzione della trasmissione fax automatica Stato lavoro pagina per pagina sulla macchina Avvio differito, Creazione lavoro, Preferiti Ripetizione automatica invio fax in memoria Copertine automatiche Fax PSTN Invio a gruppi (fino a capacità memoria)				
Fax Funzioni di ricezione	Stampa solo fronte o fronte/retro Pinzati o non pinzati Modalità di ricezione stampa: manuale (dimensione, margine, supporto, intestazione)/automatica Selezione vassoio di uscita Fino a 200 mailbox protette da password Ricezione protetta Data/ora di ricezione Risposta automatica differita				
Inoltro fax	Inoltro a email o SMB Inoltro fax solo su ricezione				
Rapporti fax	Attività, Rubrica selezioni, Rubrica gruppi, Conferma trasmissione, Fax in attesa, Rapporto opzioni, Rapporto sovrascritture su richiesta, Rapporto mailbox, Rapporto trasmissioni				
Accesso agli elenchi di indirizzi	Utilizza la Rubrica indirizzi unificata Fax di gruppo disponibile				
Riselezione automatica	Fino a 14 tentativi (in base ai requisiti dei singoli paesi) Intervallo da 1 a 25 minuti				
Reinvio automatico	Fino a 5 tentativi				
Gestione del dispositivo					
Supporto per la gestione	Trap SNMP Versione 1, SNMP Versione 2c e SNMP Versione 3 su TCP/IP e IP Accesso MIB (IETF-MIB II RFC 1213), risorse host MIB RFC 2790, stampante MIB RFC 1759 v.2				
Xerox® CentreWare® Web	Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo <ul style="list-style-type: none"> • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, contabilizzazione di base e gestione delle risorse. • Richiede Windows 8, Vista, Server 2009, Server 2012 o Windows 7 ed Internet Explorer 8.x o versione successiva. • Integrazione CentreWare disponibile per Tivoli® NetView®, Unicenter TNG®, Microsoft Management Console (MMC), HP® OpenView® 				

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Gestione del dispositivo	
Novell NDPS/NEPS	Applicazione gateway server: strumento di gestione centralizzata.
Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager raccoglie e gestisce i dati che sostanziano le decisioni da prendere per il vostro ambiente di gestione dei dispositivi. È un singolo strumento che consente di installare code di stampa e configurare, gestire, monitorare e creare rapporti su dispositivi collegati sia in rete che localmente - indipendentemente dal fornitore - a livello di tutta l'azienda. Xerox® Device Manager fornisce: <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e risoluzione dei problemi del dispositivo • Funzioni avanzate di creazione rapporti e rilevamento di nuovi dispositivi • Capacità di raccolta dati sull'utilizzo, addebito e fatturazione
Tipi di dispositivi Xerox® per ambiente SAP	Xerox, insieme con SAP tramite la nostra iscrizione al livello Gold nel SAP Printer Vendor Program, fornisce una perfetta connettività tra i sistemi SAP e le vostre stampanti e sistemi multifunzione Xerox®. E in qualità di cliente SAP potete godere del vantaggio di avere i tipi di dispositivo Xerox® certificati SAP disponibili direttamente dal modello di distribuzione online di SAP. I tipi di dispositivo certificati SAP per le stampanti e i sistemi multifunzione Xerox® sono disponibili per il download. www.office.xerox.com/software-solutions
Tipi di dispositivo Xerox® per SAP R/3 Intelligent Barcode Utility (opzionale)	Grazie a un sistema incorporato di elaborazione intelligente, consente di stampare codici a barre su qualsiasi stampante PostScript configurata in modo appropriato per specifiche versioni di ambiente SAP e soltanto all'interno delle pagine codice del sistema Latin-1 (ISO8859-1) SAP. Viene utilizzata insieme ai tipi di dispositivi PostScript Xerox® per ambiente SAP e ai font per codici a barre di Xerox® Font Centre. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Barcode Pro PS (opzionale)	Consente la stampa intelligente PostScript su sistemi multifunzione Xerox® memorizzando sull'hard disk della stampante il software Xerox® nonché i font dei codici a barre. Consente la stampa dei codici a barre da qualsiasi applicazione (SAP client o mainframe) che supporta la stampa PostScript. Informazioni disponibili all'indirizzo www.office.xerox.com/software-solutions
Xerox® Server web integrato - Pagina web dei dispositivi integrata	
Stato del dispositivo	Server Web integrato nel controller di rete: <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto vassoio • Stato materiali di consumo • Avvisi Pannello di controllo remoto
Invio del lavoro	File pronti per la stampa: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, XPS, TXT, PRN Selezione della funzione di uscita (fronte/retro, colore di uscita, fascicolazione, orientamento, pinzatura, perforazione, piegatura, destinazione di uscita) Opzioni di emissione (immediata, fascicolo di prova, rinviata e protetta, salva lavoro o ristampa)
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Internet Explorer 7.x, 8.x, 9.x Safari 5.x Mozilla Firefox 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x Opera 11.x Chrome 12
Assistenza	Installazione driver di stampa/scansione e supporto online disponibile tramite la pagina web
Linguaggi supportati	Inglese internazionale, Francese internazionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo internazionale, Olandese, Portoghese brasiliano, Svedese, Norvegese, Danese, Finlandese, Russo, Cinese semplificato, Coreano, Giapponese, Arabo
Remote Services	
Automated Meter Reading (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di stampa Xerox® in base all'utilizzo effettivo, eliminando ogni necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
Assistente di manutenzione	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contabilità	
Xerox® Standard Accounting (Standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	Fino a 2.497 account utente (ID utente) Fino a 500 account generali (Client) Fino a 498 account gruppo (dipartimento)
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> • L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutta la contabilità da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per UI di contabilità

Sistema multifunzione Xerox® AltaLink® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090

Materiali di consumo	Descrizione	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo			
Cartuccia toner	Comprende 2 cartucce toner	100.000 Pagine (50.000 Pagine ciascuna) ⁴	006R01604
Cartucce punti metallici	Stazione di finitura per ufficio (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	108R00493
	Stazione di finitura per ufficio con unità libretto (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	108R00493
	Stazione di finitura per ufficio con unità libretto – pinzatura centrale (solo B8045/B8055/B8065/B8075)	2.000 per cartuccia (8.000 punti metallici)	108R01158
	HVF e HVF con unità libretto (solo B8065/B8075/B8090) • Cartuccia completa • Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12912 008R12898
	HVF con unità libretto – pinzatura centrale (solo B8065/B8075/B8090)	2.000 per cartuccia (16.000 punti metallici)	008R12897
	Pinzatrice • Cartuccia completa • Cartuccia di ricarica	5.000 per cartuccia 5.000 per cartuccia (15.000 punti metallici)	008R12964 008R12941
Cartuccia fotoricettore		Fino a 200.000 ⁵	013R00675

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

⁴ Media di pagine standard. Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento di 88.000 può variare in base a formato, area dell'immagine, copertura, modalità di stampa, orientamento del supporto e modalità di utilizzo.

⁵ Il rendimento di 200.000 può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, Copier Assistant®, DocuShare®, Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SmartKit® e SuppliesAssistant® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mopria® è un marchio di Mopria Alliance. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha certificato che questo prodotto è conforme alle specifiche ENERGY STAR sul risparmio energetico. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.
Data di aggiornamento: 5/17 AB8SS-011A

