

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405



Caratteristiche del sistema		VersaLink B405DN
<b>Velocità solo fronte</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Fino a 45 ppm Fino a 38 ppm
<b>Velocità fronte/retro</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm		Fino a 28 ppm Fino a 25 ppm
<b>Ciclo di funzionamento mensile<sup>1</sup></b>		Fino a 110.000 pagine / mese
<b>Volume di stampa mensile medio consigliato<sup>2</sup></b>		Fino a 12.000 Pagine
<b>Processore</b>		1.05 GHz Dual-Core
<b>Memoria</b>		2 GB
<b>Connettività</b>		Ethernet 10/100/1000 Base-T USB High-speed 3.0 Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale NFC Tap-to-Pair
<b>Funzionalità del controller</b>		Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
Gestione della carta		VersaLink B405DN
Alimentatore documenti		
<b>Capacità<sup>3</sup></b>		Alimentatore documenti automatico fronte/retro a inversione (RADF): 60 Fogli
<b>Formati</b>		Formati personalizzati: Da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>		Solo fronte: Da 50 a 125 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: Da 60 a 125 g/m <sup>2</sup>
Vassoio bypass		
<b>Capacità<sup>3</sup></b>		150 Fogli
<b>Formati</b>		Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>		Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Tipi di supporto</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Pre-stampata Riciclata
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	550 Fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Pre-stampata Riciclata
<b>Vassoio 2 opzionale</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	550 Fogli ciascuno
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 139,7 x 210 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Intestata Cartoncino leggero Pre-stampata Riciclata
<b>Capacità complessiva</b>	
<b>Capacità standard del dispositivo<sup>3</sup></b>	700 Fogli
<b>Capacità complessiva del dispositivo<sup>3</sup></b>	2,350 Fogli
<b>Uscita carta</b>	
<b>Capacità di uscita<sup>3</sup></b>	250 Fogli
<b>Fronte/retro automatico</b>	Standard
<b>Caratteristiche tecniche del dispositivo</b>	VersaLink B405DN
<b>Requisiti elettrici</b>	
<b>Europa</b>	Tensione: 220-240 VCA Frequenza: 50/60 Hz 6 A
<b>Assorbimento</b>	
<b>Stampa continua<sup>4</sup></b>	620 Watt o meno
<b>Modalità Pronta (Standby)<sup>5</sup></b>	60 Watt o meno
<b>Modalità Risparmio energetico (A riposo)<sup>6</sup></b>	4 Watt o meno

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Ambiente operativo	
<b>Gamma di temperatura richiesta</b> Stato inattivo Stato attivo	Da 0 a 35°C Da 10 a 32°C
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 10% all'85%
<b>Livelli di potenza sonora</b>	Stato attivo: 7.5 B(A) o meno; Standby 5.3 B(A) o meno
<b>Livelli di pressione sonora</b>	Stato attivo 56 dB(A) o meno, Standby 30 dB(A) o meno
<b>Tempo di avvio (a spenta a interfaccia utente pronta)</b>	Velocità massima di 60 secondi
<b>Tempo di riscaldamento (da modalità risparmio energetico)</b>	Velocità massima di 5 secondi
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	
<b>VersaLink B405DN</b>	Larghezza: 495 mm Profondità: 495 mm Altezza: 551 mm Peso: 22 kg
<b>Vassoio carta da 550 fogli</b>	Larghezza: 432 mm Profondità: 465 mm Altezza: 94 mm Peso: 3.5 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	
<b>VersaLink B405DN</b>	Larghezza: 618 mm Profondità: 626 mm Altezza: 713 mm Peso: 27.1 kg
<b>Vassoio carta da 550 fogli</b>	Larghezza: 535 mm Profondità: 754 mm Altezza: 234 mm Peso: 5 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa	
<b>Certificazioni</b>	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .
Copia	
<b>Scanner di documenti</b>	60 fogli Alimentatore documenti automatico fronte/retro a inversione (RADF)
<b>Formato per lo scanner di documenti</b>	Lastra: Fino a 216 x 356 mm RADF: 216 x 356 mm
<b>Velocità fronte</b>	Fino a 47 cpm (copie al minuto) Fino a 45 cpm A4 / 210 x 297 mm
<b>Velocità fronte/retro</b>	Fino a 29 cpm (copie al minuto) Fino a 28 cpm A4 / 210 x 297 mm
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Solo 6 secondi dalla lastra
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999
<b>Risoluzione</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 al 400% con incrementi dell'1%.
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Copia	
<b>Funzioni di copia</b>	VersaLink B405DN Eliminazione sfondo automatica Copia libro con cancellazione centro Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordo Copia documento identità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25 % al 400 % Spostamento immagine Tipo di originale Copia di prova Definizione
Stampa	
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Solo 8 secondi
<b>Risoluzione</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi (migliorata)
<b>Linguaggi PDL</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo della carta
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Archiviazione e richiamo impostazioni driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
<b>Stampa da USB</b>	Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A
<b>Sistemi operativi</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.9 e successive Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP È possibile disabilitare la maggior parte dei protocolli non in uso
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Capacità font</b>	Font PostScript: 144 Font PCL: 82

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Il Plugin Xerox® Print Service per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere ad app di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
<b>App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play™ Store e Apple® App Store)</b>	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansionare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Scansione	
<b>VersaLink B405DN</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Solo fronte Velocità di alimentazione</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 55 ipm – 53 ipm A4 / 210 x 297 mm Colore: Scansione fino a 29 ipm – 28 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Fronte/retro Velocità di alimentazione</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 26 ipm – 25 ipm A4 / 210 x 297 mm Colore: Scansione fino a 14 ipm – 14 ipm A4 / 210 x 297 mm
<b>Risoluzione</b>	Ottico - 600 x 600 dpi
<b>Profondità bit</b>	24 bit Colore / 8 bit Scala di grigi
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 216 x 356 mm Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm
<b>Protocollo di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB/SMB2
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo PDF protetto da password PDF linearizzato (configurato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità dei driver di scansione (solo Rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
Soluzioni software	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al dispositivo.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Sicurezza	
<b>VersaLink B405DN</b>	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Crittografia a 256 bit Controlli sull'accesso Registro di controllo Creazione automatica certificati autofirmati Convalida percorso certificati Impostazioni di revoca certificato Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Filtro indirizzi IP Autenticazione di rete Filtro porte Autorizzazioni basate su ruolo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta Certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS
<b>Software Xerox® PrintSafe (opzionale)</b>	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutte le stampanti presenti nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altri produttori. Questo software può essere utilizzato con una vasta gamma di lettori badge conformi agli standard del settore.
Fax <sup>2</sup>	
<b>VersaLink B405DN</b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Risoluzione</b>	Fino a Risoluzione di 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Gestione del dispositivo	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da qualunque stazione di lavoro, su Windows, UNIX o altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca</li> <li>• Agevola il rilevamento e l'installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei dispositivi, nonché la gestione di base delle risorse e degli account.</li> </ul>
<b>Xerox® Server web integrato - Pagina web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato del dispositivo</b>	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione
<b>Invio del lavoro</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Selezione della funzione di uscita
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39
<b>Remote PrintServices</b>	
<b>Automated Meter Reading (AMR)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

Remote PrintServices		
<b>Automated Supplies Replenishment (ASR)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
<b>Assistente di manutenzione</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
Contabilità		
Xerox® Standard Accounting (Standard)		
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email	
<b>Contabilità</b>	Fino a 9999 account utente con SSD installata Fino a 1000 account utente con SSD installata (ID utente) Fino a 500 account generali (Client)	
<b>Funzioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti.</li> <li>L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.</li> </ul>	
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutta la contabilità da parte di un server centrale)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abilita database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> <li>Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per UI di contabilità</li> </ul>	
Contenuto della confezione		
	Stampante multifunzione VersaLink B405 Cartuccia toner capacità standard: capacità 5.900 stampe <sup>6</sup> CD software e documentazione (Guide alla sicurezza, alle normative, al riciclaggio e smaltimento, driver di stampa e Informativa sulla garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione Cavo fax	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
<b>Cartucce toner a capacità standard</b>	5.900 standard Pagine <sup>8</sup>	106R03580
<b>Cartucce toner ad alta capacità</b>	13.900 standard Pagine <sup>8</sup>	106R03582
<b>Cartucce toner ad altissima capacità</b>	24.600 standard Pagine <sup>6</sup>	106R03584
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	65.000 standard Pagine <sup>7</sup>	101R00554
Accessori		
<b>Vassoio carta da 550 fogli</b>		497K13630
<b>Kit di produttività con unità SSD da 16 GB</b>		097S04913
<b>Base di supporto</b>		497K13660
<b>Kit adattatore di rete wireless</b>		497K16750

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> Richiede una analogica.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. Resa dichiarata con l'utilizzo di 3 pagine in formato A4 da 75 g/m<sup>2</sup>. La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

# Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B405

[www.xerox.com/office](http://www.xerox.com/office)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.  
2/17 BR20956 - VB45S-021A

