

# Xerox® VersaLink® Sistemi multifunzione

B7025/B7030/B7035

I sistemi multifunzione VersaLink B7000 Series sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).



Caratteristiche del sistema	VersaLink B7025	VersaLink B7030	VersaLink B7035
<b>Velocità solo fronte</b> A4 / 210 x 297 mm 216 x 356 mm A3 / 297 x 420 mm	Fino a 25 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 16 ppm 216 x 356 mm Fino a 14 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 30 ppm (LEF) Fino a 20 ppm 216 x 356 mm Fino a 17 ppm A3/297 x 420 mm	Fino a 35 ppm (LEF) Fino a 22 ppm 216 x 356 mm Fino a 19 ppm A3/297 x 420 mm
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 107.000 pagine al mese <sup>1</sup>	Fino a 129.000 pagine al mese <sup>1</sup>	Fino a 153.000 pagine al mese <sup>1</sup>
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino a 13.000 pagine	Fino a 15.000 pagine	Fino a 17.000 pagine
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB (opzionale sul modello Desktop)		
<b>Processore</b>	Dual-Core 1,05 GHz		
<b>Memoria</b>	2 GB		
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair		
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online		
<b>Caratteristiche tecniche del dispositivo</b>			
<b>Requisiti elettrici</b>			
Europa	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50 Hz +/- 3 %, SA		
<b>Assorbimento</b>			
In stampa <sup>4</sup>	25 ppm = 1,1 kWh; 30 ppm = 1,5 kWh; 35 ppm = 1,8 kWh		
Modalità Standby <sup>4</sup>	86 W o meno		
Modalità Sospensione <sup>4</sup>	1,4 W meno		

# Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Ambiente operativo				
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0° a 35° C			
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10° a 32° C			
Umidità relativa	10% - 85%			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,75 B(A) o meno • 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A) In standby: 4,10 B(A) o meno • 25 ppm = 4,10 B(A); 30 ppm = 4,10 B(A); 35 ppm = 4,10 B(A)  <b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b> In stampa: 25 ppm = 7,22 B(A); 30 ppm = 7,37 B(A); 35 ppm = 7,46 B(A) In standby: 25 ppm = 6,54 B(A); 30 ppm = 6,70 B(A); 35 ppm = 6,75 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 50,0 dB(A) • 25 ppm = 49,4 dB(A); 30 ppm = 49,7 dB(A); 35 ppm = 50,0 dB(A) In standby: 16,4 dB(A) • 25 ppm = 16,4 dB(A); 30 ppm = 16,4 dB(A); 35 ppm = 16,0 dB(A)  <b>Sistema completo (comprende stazione di finitura e HCF)</b> In stampa: 25 ppm = 53,4 dB(A); 30 ppm = 53,6 dB(A); 35 ppm = 54,0 dB(A) In standby: 25 ppm = 16,0 dB(A); 30 ppm = 16,0 dB(A); 35 ppm = 15,7 dB(A)			
Tempo di avvio (a spenta a interfaccia utente pronta)	Minimo 98 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Minimo 12 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
Unità base	590 mm	670,8 mm	767,9 mm	51,3 kg
Unità base con vassoio singolo con modulo mobiletto	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	75,8 kg
Unità base con unità vassoio tandem ad alta capacità	615,7 mm	670,8 mm	1.118,6 mm	87,2 kg
Con stazione di finitura per ufficio LX (con stazione libretto)	1.194,0 mm	681,8 mm	1.118,6 mm	113,0 kg
Certificazioni				
	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .			
Gestione carta				
Alimentatore automatico				
Capacità <sup>3</sup>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF): 110 fogli			
Formati	Formati personalizzati: Fronte/retro: da 125 x 110 mm a 297 x 431,8 mm; Solo fronte: da 125 x 85 mm a 297 x 431,8 mm			
Grammature	Solo fronte: da 38 a 128 g/m <sup>2</sup> Fronte/retro: da 50 a 128 g/m <sup>2</sup>			
Vassoio bypass				
Capacità <sup>3</sup>	100 fogli			
Formati	Formati personalizzati: da 88,9 x 98,4 mm a 297 x 431,8 mm			
Grammature	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>			
Tipi	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Buste			

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<p>Perforata Etichette Etichette pesanti Carta intestata Cartoncino leggero Prestampata Riciclata</p>
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	<p>Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata</p>
<b>Modulo a 1 vassoio (Opzionale – Solo modello base)</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	<p>Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata</p>
<b>Modulo a 1 vassoio con mobiletto (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	<p>Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata</p>
<b>Modulo a tre vassoi (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	Vassoio 3: 520 fogli Vassoio 4: 520 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
<b>Modulo vassoio tandem ad alta capacità (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	Vassoio 2: 520 fogli Vassoio 3: 870 fogli Vassoio 4: 1.130 fogli
<b>Formati</b>	Vassoio 2: Formati personalizzati: da 139,7 x 182,0 mm a 297,0 x 431,8 mm Vassoio 3: Formati standard: A4 o B5 Vassoio 4: Formati standard: A4 o B5
<b>Grammature</b>	Da 60 to 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Di qualità Carta comune Cartoncino Personalizzata Perforata Etichette Etichette pesanti Etichette extrapesanti Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Prestampata Riciclata
<b>Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	Fino a 60 buste
<b>Formati</b>	Monarch, DL, C5 Formati personalizzati da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm
<b>Grammature</b>	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Alimentatore ad alta capacità (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>3</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 o B5
<b>Grammature</b>	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità complessiva</b>	
<b>Capacità unità base<sup>3</sup></b>	620 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio<sup>3</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 1 vassoio con mobiletto<sup>3</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità modulo a 3 vassoi<sup>3</sup></b>	2.180 fogli
<b>Capacità vassoio tandem ad alta capacità<sup>3</sup></b>	3.140 fogli
<b>Finitura</b>	

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Vassoi di uscita (opzionali sul modello Desktop)			
Due vassoi di ricezione <sup>3</sup>	250 fogli ciascuno; fogli sfalsati dal vassoio inferiore		
Stazione di finitura per ufficio integrata (opzionale)			
Vassoio per fascicolazione	500 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A4 o 250 fogli da 80 g/m <sup>2</sup> – A3		
Formati	Da 89 x 98 mm ad 297 x 432 mm		
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
Pinzatura	Pinzatura singola automatica: 50 fogli massimo: fogli A4 / B5 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) copertine da 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 fogli massimo: fogli A3 / B4 (meno di 90 g/m <sup>2</sup> o (2) copertine da 220 g/m <sup>2</sup> )		
Stazione di finitura per ufficio LX (opzionale)			
Capacità <sup>3</sup>	Vassoio impilatore: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4) (doppia pinzatura disponibile solo con la stazione libretto opzionale)		
Formati	Da 210 x 182 mm a 297 x 432 mm		
Grammature	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>		
Pinzatura multiposizione	50 fogli da 90 g/m <sup>2</sup>		
Perforatura (opzionale) Europa:	Perforatura a 2-4 fori		
Stazione libretto per stazione di finitura per ufficio LX (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)			
Capacità <sup>3</sup>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> o inferiore)		
Formati	A4 SEF B4 SEF A3 SEF		
Pinzatura centrale	Libretto da 2-15 fogli/8-60 pagine Da 60 a 90 g/m <sup>2</sup>		
Invito alla piega	1-15 fogli / senza pinzatura		
Pinzatrice esterna (opzionale)			
Capacità <sup>3</sup>	Pinzatura 50 fogli 5.000 punti metallici Richiede un attacco separato		
Copia			
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 110 fogli		
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: fino a 332,0 x 437 mm DADF: fino a 297 x 431,8 mm		
Velocità di copia solo fronte	Fino a 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)	Fino a 20 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo di uscita prima copia	Minimo 6,8 secondi	Minimo 5,4 secondi	Minimo 5,4 secondi
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1		
Quantità	Da 1 a 999		
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 600 dpi		
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %		
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee		
Funzioni di copia	Eliminazione sfondo automatica Copia di libro con cancellazione centro Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordo Copia documento identità		

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

	<p>N-in-1            Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 %            Spostamento immagini            Tipo di originale            Copia di prova            Definizione</p>		
<b>Stampa</b>			
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Minimo 10,4 secondi	Minimo 9,1 secondi	Minimo 9,1 secondi
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi		
<b>Linguaggi PDL</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (opzionale)		
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta		
<b>Funzioni di stampa</b>	Funzioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart		
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS		
<b>Sistemi operativi</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2		
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6,WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Quasi tutti i protocolli non in uso possono essere disabilitati		
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS		
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83		
<b>Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili</b>			
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.		

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Una ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente dal Google Play Store™.
<b>App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)</b>	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicina.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di solidi flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
<b>Scansione</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: scansione fino a 55 ipm A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 55 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: scansione fino a 26 ipm A4 (210 x 297 mm) A colori: scansione fino a 26 ipm A4 (210 x 297 mm)
<b>Risoluzione</b>	Ottica – 600 x 600 dpi
<b>Profondità in bit</b>	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: fino a 332 x 437 mm Alimentatore automatico: 297 x 431,8 mm
<b>Protocollo di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SMB
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con testo ricercabile PDF protetto da password PDF linearizzato impostato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
<b>Scansione di rete – Soluzioni software</b>	

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al sistema multifunzione abilitato a ConnectKey.
<b>Protezione</b>	
<b>Funzioni di protezione standard</b>	<p>Verifica firmware  Gestione certificati di sicurezza  Creazione automatica certificati autofirmati  Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP)  Convalida percorso certificati  Sovrascrittura disco immediata (HDD opzionale sul modello Desktop)  Crittografia AES a 256 bit  FIPS 140-2  TLS/SSL  SNMPv3  Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)  Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)  Autenticazione di rete  Controlli sull' accesso  Autorizzazioni basate su ruolo  Filtro domini  Filtro indirizzi IP  Filtro porte  Registro di controllo  Email protetta  Fax protetto  Stampa protetta  Scansione protetta</p>
<b>Fax PSTN a una linea o a tre linee (opzionale)</b>	
<b>Fax<sup>5</sup></b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Risoluzione</b>	Risoluzione fino a 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>Fax over IP (opzionale)</b>	
<b>Conformità</b>	IP compatibile T.38 / SIP
<b>Risoluzione</b>	Risoluzione fino a 600 x 600 dpi
<b>Compressione</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
<b>Gestione del dispositivo</b>	
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	<p>Server Web integrato</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto vassoio</li> <li>• Stato dei materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – Visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)



## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo	
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52	
<b>Remote Services</b>		
<b>AMR (Automated Meter Readings - Letture contatori automatizzate)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
<b>Contabilità</b>		
<b>Contabilità standard Xerox® /Contabilità di rete (di serie)</b>		
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email	
<b>Contabilità</b>	Fino a 30.000 account utente con HDD installato, 1.000 account utente senza HDD installato  <b>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)</b> Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)	
<b>Caratteristiche</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite lo strumento Embedded Web Server o l'interfaccia utente locale del dispositivo	
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>• Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax del dispositivo</li> <li>• Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori dettagli visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>• I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto per il protocollo HTTPS</li> <li>• Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>• Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>	
<b>Materiali di consumo e accessori</b>	<b>Quantità</b>	<b>Numero parte</b>
<b>Materiali di consumo</b>		
Cartucce di stampa a capacità standard	15.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R03393
Cartucce di stampa ad alta capacità	31.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R03394
Cartuccia di stampa metered	30.000 pagine standard <sup>6</sup>	106R03392
Cartuccia fotoricettore nero	80.000 pagine <sup>7</sup>	113R00779
Cartuccia per stazione libretto LX (8 cartucce per confezione)	16.000 punti metallici	008R12897
Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 cartucce per confezione)	15.000 punti metallici	008R12941
Cartuccia punti metallici per le stazioni di finitura (1 cartuccia per confezione)	5.000 punti metallici	008R12964

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

Opzioni/accessori	
Modulo a 1 vassoio (non include il mobiletto – solo per il modello Base)	097S04910
Modulo a 1 vassoio con mobiletto	097S04907
Modulo a tre vassoi	097S04908
Modulo vassoio Tandem ad alta capacità	097S04909
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17720
Vassoio di uscita centrale (doppio vassoio di raccolta)	497K17800
Disco rigido (HDD 320 GB)	497K17740
Kit per fax a 1 linea (fax PSTN) (Europa e Sud Africa)	497K17770
Kit per fax a 3 linee (fax PSTN) (Europa e Sud Africa)	497K17780
Kit adattatore di rete wireless	497K16750
Kit per lettore schede interno/RFID	497K18120 (WH) 497K18140 (EH)
Kit per PostScript	497K17810
Kit Fax over IP	497K17820

## Sistemi multifunzione Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile di output stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

<sup>4</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>5</sup> Richiede una linea telefonica analogica.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La durata può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

