

Xerox® VersaLink®

Sistema multifunzione a colori

C605

I sistemi multifunzione a colori VersaLink C605 sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectkey.com.

Caratteristiche del sistema	VersaLink 605/X	VersaLink 605/XL
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm	Fino a 53 ppm a colori e in bianco e nero.	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm	Fino a 50 ppm a colori e in bianco e nero	
Carico di lavoro mensile¹	Fino a 120.000 pagine al mese ¹	
Volume di stampa medio mensile consigliato²	Fino a 15.000 pagine	
Disco rigido	HDD 250 GB	
Processore	1,05 GHz	
Memoria	4 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione aggiuntiva abilitata, Supporto online	
Caratteristiche tecniche del dispositivo		
Requisiti elettrici		
Europa	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 %, 8A	
Consumo di energia		
Stampa continua⁴	820 W o meno	
Modalità Pronta (Standby)⁴	90 W o meno	
Modalità Risparmio energetico (Sospensione)⁴	0,9 W o meno	
Ambiente operativo		
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0°C a 35°C	
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10°C a 32°C	
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %	
Livelli di potenza sonora	In funzione: 7,27 B(A) o meno; In standby 4,84 B(A) o meno	
Livelli di pressione sonora	In funzione: 57,4 dB(A) o meno; In standby 33,5 dB(A) o meno	
Tempo di avvio (da spenta a macchina pronta)	Velocità massima 65 secondi	
Tempo di riscaldamento (da modalità Sospensione a macchina pronta)	Velocità massima 11 secondi	

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Dimensioni e peso (senza imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C605/X e XL	470 mm	503 mm	643,7 mm	36,1 kg
Vassoio carta da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso
VersaLink C605/X e XL	594 mm	655 mm	789 mm	44 kg
Vassoio carta da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Certificazioni				
	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Stampa				
Tempo di uscita prima stampa	Velocità massima 10 secondi a colori e in bianco e nero			
Risoluzione di stampa	Fino a 1.200 x 2.400 dpi			
Linguaggi PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta			
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart			
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS			
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2			
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ FTP Molti dei protocolli che non sono in uso possono essere disabilitati			
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS			
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83			

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Copia	
Scanner di documenti	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 216 x 356 mm DADF: Fino a 216 x 356 mm
Velocità di copia solo fronte	Fino a 53 cpm A4/210 x 297 mm
Velocità di copia fronte/retro	Fino a 47 cpm A4 (210 x 297 mm)
Tempo di uscita prima copia	Velocità massima 7 secondi a colori/5 secondi in bianco e nero
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999
Risoluzione (max)	Fino a 600 x 400 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee
Funzioni di copia	Eliminazione sfondo automatica Copia di libri con cancellazione centro Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordo Copia documento identità N-in-1 Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 % Spostamento immagini Tipo di originale Copia di prova Definizione
Scansione	
Capacità	Scansione in bianco e nero e a colori
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Velocità di alimentazione solo fronte	Bianco e nero: Scansione fino a 46 ipm A4 A colori: Scansione fino a 46 ipm A4
Velocità di alimentazione fronte/retro	Bianco e nero: Scansione fino a 71 ipm A4 A colori: Scansione fino a 52 ipm A4
Risoluzione	Ottica – 600 x 600 dpi
Profondità in bit	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
Area di scansione massima	Lastra: Fino a 216 x 356 mm Alimentatore automatico: Fino a 216 x 356 mm
Protocollo di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con testo ricercabile PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità del driver di scansione (solo rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete Network (Browse FTP o Browse SMB)
Scansione di rete – Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Fax	
Fax⁵	
Velocità fax	33,6 Kbps
Memoria	4 MB
Risoluzione	Risoluzione fino a 600 x 600 dpi
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Funzioni fax	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti o sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play Store™.
App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi ai nostri sistemi multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicino.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Sicurezza	
Funzioni di protezione standard	Verifica firmware Gestione certificati di sicurezza Creazione automatica certificati autofirmati Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP) Convalida percorso certificati Sovrascrittura disco immediata Crittografia AES a 256 bit FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Autenticazione di rete Controlli sull'accesso Autorizzazioni basate su ruolo Filtro domini Filtro indirizzi IP Filtro porte Registro di controllo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta
Contabilità	
Contabilità standard Xerox® / Contabilità di rete (di serie)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email
Contabilità	Contabilità standard Xerox® Fino a 9.999 account utente con HDD installato, 1.000 account utente senza HDD installato Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori) Fino a 1.000 ID utente; Fino a 1.000 ID account Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello comandi del dispositivo negli strumenti L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto per il protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello comandi e trasmissione a contabilità di rete di terze parti
Gestione carta	
Alimentatore automatico	
Capacità³	Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF): 100 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Solo fronte: Da 60 a 128 g/m ² Fronte/retro: Da 60 a 128 g/m ²
Vassoio bypass	
Capacità³	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Buste Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Vassoio 1	
Capacità³	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata Busta
Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionale)	
Capacità³	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Cartoncino Carta personalizzata Carta perforata Etichette Carta intestata Cartoncino leggero Cartoncino pesante Carta prestampata Carta riciclata
Alimentatore ad alta capacità (opzionale su XL, non disponibile su X – è possibile aggiungere un solo vassoio da 550 fogli all'alimentatore ad alta capacità)	
Capacità³	2.000 fogli
Formati	A4
Grammature	Da 60 a 176 g/m ²
Tipi di supporti	Carta di qualità Carta comune Carta perforata Carta intestata Cartoncino leggero Carta prestampata Carta riciclata
Capacità complessiva	
Capacità standard del dispositivo³	700 fogli
Capacità massima del dispositivo³	3.250 fogli

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Uscita carta/Finitura	
Capacità ³	Fino a 400 fogli
Stampa fronte/retro automatica	Standard
Stazione di finitura (opzionale su XL; non disponibile su X)	
Capacità ³	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (opzionale su XL; non disponibile su X)	
Capacità ³	Quattro scomparti da 100 fogli
Gestione del dispositivo	
Software Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	<ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato dei materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
Lecture contatori automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Sistema multifunzione a colori VersaLink C605 Cartuccia di stampa di avvio: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 6.000 stampe ⁶ ; Nero: Capacità 10.000 stampe ⁶ CD Software e documentazione (guide per la sicurezza, la conformità, il riciclaggio e lo smaltimento, Driver di stampa e Certificato di garanzia) Guida all'installazione Guida rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax

Sistema multifunzione a colori Xerox® VersaLink® C605

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartucce di stampa capacità standard	Nero: 6.000 pagine standard ⁶ Ciano: 6.000 pagine standard ⁶ Magenta: 6.000 pagine standard ⁶ Giallo: 6.000 pagine standard ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartucce di stampa ad alta capacità	Nero: 12.200 pagine standard ⁶ Ciano: 10.100 pagine standard ⁶ Magenta: 10.100 pagine standard ⁶ Giallo: 10.100 pagine standard ⁶	106R03907 106R03904 106R03905 106R03906
Cartucce di stampa ad altissima capacità	Nero: 16.900 pagine standard ⁶ Ciano: 16.800 pagine standard ⁶ Magenta: 16.800 pagine standard ⁶ Giallo: 16.800 pagine standard ⁶	106R03935 106R03932 106R03933 106R03934
Elementi di manutenzione ordinaria		
Cartucce fotoricettore	Ciano: 40.000 pagine ⁷ Magenta: 40.000 pagine ⁷ Giallo: 40.000 pagine ⁷ Nero: 40.000 pagine ⁷	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Contenitore scarti	30.000 pagine ⁷	108R01416
Accessori		
Alimentatore da 550 fogli		097S04949
Alimentatore ad alta capacità		097S04948
Mobiletto		097S04955
Supporto/Rotelle (inclusi con l'alimentatore ad alta capacità e il mobiletto)		097S04954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750
Lettore card interno		497K18120

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile di output stimata su base regolare.

³ Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Richiede una linea telefonica analogica.

⁶ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori informazioni, visitate il sito: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.