Stampante Xerox® VersaLink® B600

Le stampanti VersaLink B600 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito **www.connectkey.com**.

Caratteristiche del sistema	B600/DN
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm	Fino a 55 ppm in bianco e nero
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm	Fino a 49,3 ppm in bianco e nero
Carico di lavoro mensile[1]	Fino a 250.000 pagine al mese
Volume di stampamedio mensile consigliato[2]	Fino a 20.000 pagine
Disco rigido	HDD 250 GB opzionale
Processore	ARM Dual Core 1,05 GHz
Memoria	2 GB
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
Funzionalità del controller	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
Caratteristiche tecniche del dispositivo	
Requisiti elettrici	
Europa	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A
Consumo di energia	
Stampa continua[3]	900 W o meno
Pronta (Standby)[3]	72 W o meno
Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)[3]	0,9 W o meno
Modalità Spegnimento[3]	0,3 W o meno
Ambiente operativo	
Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)	Da 0 a 35°C
Gamma di temperatura richiesta (operativa)	Da 10 a 32°C
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 %
Livelli di potenza sonora In funzione In standby	 70 dB(A) o meno 42 dB(A) o meno

Stampante Xerox® VersaLink® B600

Livelli di pressione sonora In funzione In standby	 56,8 dB(A) o meno 27,1 dB(A) o meno			
Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore)	Meno di 47 secondi			
Tempo di avvio	Meno di 79 secondi			
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	**Larghezza**	**Profondità**	**Altezza**	**Peso**
B600/DN	427,4 mm	465,5 mm	443,4 mm	22,3 kg
B600/DN con 1 vassoio aggiuntivo	427,4 mm	465,5 mm	566,4 mm	28,9 kg
B600/DN con alimentatore ad alta capacità	427,4 mm	465,5 mm	902,4 mm	42 kg
B600/DN con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura	427,4 mm	465,5 mm	1.150,4 mm	48,8 kg
B600/DN con alimentatore ad alta capacità e mailbox	427,4 mm	465,5 mm	1.150,4 mm	47,3 kg
Vassoio da 550 fogli	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
Alimentatore ad alta capacità	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
Base di supporto	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
Base con rotelle	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
Mailbox	450,8 mm	477,6 mm	248,0 mm	5,3 kg
Stazione di finitura	450,8 mm	411,0 mm	248,0 mm	6,8 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	**Larghezza**	**Profondità**	**Altezza**	**Peso**
B600/DN	580 mm	634 mm	607 mm	28 kg
Vassoio da 550 fogli	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
Alimentatore ad alta capacità	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
Base di supporto	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
Base con rotelle	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
Mailbox	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
Stazione di finitura	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
Disco rigido	116 mm	46 mm	178 mm	0,18 kg
Certificazioni				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su **www.xerox.com/OfficeCertifications**.				
Stampa				
Tempo di uscita prima stampa	Minimo 6,3 secondi			
Risoluzione di stampa	Fino a 1.200 x 1.200 dpi			
Linguaggi PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™			
Area di stampa massima	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			

Stampante Xerox® VersaLink® B600

Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
Stampa da USB	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11, 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Font	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
Scansione di rete – Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play Store™.
Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.

Sicurezza	
Funzioni di protezione standard	Verifica firmware Gestione certificati di sicurezza Creazione automatica certificati autofirmati Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP) Convalida percorso certificati Sovrascrittura disco immediata (disco rigido opzionale) Crittografia AES a 256 bit FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Autenticazione di rete Controlli sull'accesso Autorizzazioni basate su ruolo Filtro domini Filtro indirizzi IP Filtro porte Registro di controllo Stampa protetta
Contabilità	
Contabilità standard Xerox® / Contabilità di rete (standard)	
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di stampa
Contabilità	Fino a 9.999 account utente con HDD installato 1.000 account utente senza disco rigido installato (ID utente) Fino a 500 account generali (client)
Caratteristiche	• L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. • L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)	
	• Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema • Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa • Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori dettagli visitare il sito www.xerox.com • Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS • Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account • Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti • Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità
Gestione carta	
Vassoio bypass	
Capacità[4]	150 fogli
Formati	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m²
Tipi di supporto	Carta comune Carta di qualità Carta perforata Carta prestampata Carta riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Carta intestata Personalizzata 1 - 5

Stampante Xerox® VersaLink® B600

Vassoio 1	
Capacità[4]	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m²
Tipi di supporto	Carta prestampata Carta riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Carta intestata Personalizzata 1 - 5
Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionale)	
Capacità[4]	550 fogli
Formati	Formati personalizzati: da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
Grammature	Da 60 a 220 g/m²
Tipi di supporto	Carta prestampata Carta riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Carta intestata Personalizzata 1 - 5
Alimentatore ad alta capacità (opzionale – abbinabile ad un massimo di 1 vassoio aggiuntivo)	
Capacità[4]	2.000 fogli
Formati	Formati standard: A4 SEF
Grammature	Da 60 a 176 g/m²
Tipi	Carta comune Carta di qualità Carta perforata Carta prestampata Carta riciclata Cartoncino leggero Carta intestata Personalizzata 1 - 5
Capacità carta totale[4]	
Capacità carta standard	700 fogli
Capacità carta massima	3.250 fogli
Uscita carta	
Vassoio di uscita	
Capacità[4]	500 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
Stampa fronte/retro automatica	Standard
Stazione di finitura (opzionale)	
Capacità[4]	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
Mailbox (opzionale)	
Capacità[4]	Quattro scomparti da 100 fogli

Stampante Xerox® VersaLink® B600

Gestione dispositivo	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web	
	• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo • Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore • Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse
Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
Stato dispositivo	Server Web integrato • Stato/contenuto del vassoio • Stato materiali di consumo • Fatturazione/Utilizzo • Collegamenti rapidi
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
Invio lavori	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestione dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
Letture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatore per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR – Automatic Supplies Replenishment)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
MaintenanceAssistant	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Stampante VersaLink B600 Cartuccia di stampa standard – Nero: Capacità 10.300 stampe[5] CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guide rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione

Stampante Xerox® VersaLink® B600

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
Materiali di consumo		
Cartuccia toner ad altissima capacità	Nero: 46.700 pagine standard[5]	106R03944
Cartuccia toner ad alta capacità	Nero: 25.900 pagine standard[5]	106R03942
Cartuccia toner capacità standard	Nero: 10.300 pagine standard[5]	106R03940
Cartuccia fotoricettore	Nero: 60.000 pagine[6]	101R00582
Opzioni/accessori		
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli		097S04948
Vassoio da 550 fogli		097S04949
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Rotelle		097S04954
Base di supporto		097S04955
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750
Kit di produttività con disco rigido da 250 GB		497K18360

[1] Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.
[2] Produzione mensile stimata su base regolare.
[3] Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.
[4] Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m² e variano con grammature diverse.
[5] Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.
[6] Numero approssimativo di pagine. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori informazioni, visitate il sito: http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.xerox.com/about-xerox/recycling.

www.xerox.com

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso. 10/17 BR22036 VB6SS-01IA