

# Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

I sistemi multifunzione VersaLink B615 sono basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Caratteristiche del sistema	B615/X	B615/XL
<b>Velocità solo fronte</b> A4 / 210 x 297 mm	Fino a 63 ppm in bianco e nero	
<b>Velocità fronte/retro</b> A4 / 210 x 297 mm	Fino a 56 ppm in bianco e nero	
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 275.000 pagine al mese	
<b>Volume di stampa medio mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino a 25.000 pagine	
<b>Disco rigido</b>	HDD 250 GB	
<b>Processore</b>	ARM Dual Core 1,05 GHz	
<b>Memoria</b>	2 GB	
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
<b>Funzionalità del controller</b>	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, strumento Contabilità standard Xerox®, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
<b>Caratteristiche tecniche del dispositivo</b>		
<b>Requisiti elettrici</b>		
<b>Europa</b>	Tensione: 220-240 VCA +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/- 3 % Hz, 8 A	
<b>Consumo di energia</b>		
<b>Stampa continua<sup>3</sup></b>	950 W o meno	
<b>Pronta (Standby)<sup>3</sup></b>	79 W meno	
<b>Modalità Risparmio energetico (Economizzatore)<sup>3</sup></b>	1,1 W o meno	
<b>Modalità Spegnimento<sup>3</sup></b>	0,3 W o meno	
<b>Ambiente operativo</b>		
<b>Gamma di temperatura richiesta (magazzinaggio)</b>	Da 0° a 35°C	
<b>Gamma di temperatura richiesta (operativa)</b>	Da 10° a 32°C	
<b>Umidità relativa richiesta</b>	Dal 15 % all'85 %	
<b>Livelli di potenza sonora</b> In funzione In standby	70 dB(A) o meno 43 dB(A) o meno	
<b>Livelli di pressione sonora</b> In funzione In standby	58,3 dB(A) o meno 29 dB(A) o meno	

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Tempo di riscaldamento (da modalità Economizzatore)</b>	Meno di 47 secondi			
<b>Tempo di avvio</b>	Meno di 79 secondi			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>B615/X</b>	470 mm	502,8 mm	643,7 mm	30,5 kg
<b>B615/XL</b>	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	32,5 kg
<b>B615/XL con stazione di finitura</b>	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	39,3 kg
<b>B615/XL con mailbox</b>	470 mm	502,8 mm	843,7 mm	37,8 kg
<b>B615/X con alimentatore ad alta capacità</b>	724,2 mm	772,1 mm	1.102,7 mm	50,2 kg
<b>B615/XL con alimentatore ad alta capacità e stazione di finitura</b>	724,2 mm	772,1 mm	1.302,7 mm	59 kg
<b>B615/XL con alimentatore ad alta capacità e mailbox</b>	724,2 mm	772,1 mm	1.302,7 mm	57,5 kg
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	420 mm	464,5 mm	123 mm	6,6 kg
<b>Alimentatore ad alta capacità (include la base con rotelle)</b>	724,2 mm	772,1 mm	459 mm	19,7 kg
<b>Base di supporto (include la base con rotelle)</b>	724,2 mm	772,1 mm	336 mm	16,6 kg
<b>Base con rotelle</b>	724,2 mm	772,1 mm	90 mm	8,5 kg
<b>Mailbox</b>	450,8 mm	477,6 mm	248 mm	5,3 kg
<b>Stazione di finitura</b>	450,8 mm	411,0 mm	248 mm	6,8 kg
<b>Dimensioni e peso (con imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
<b>B615/X</b>	594 mm	655 mm	789 mm	38 kg
<b>B615/XL</b>	594 mm	655 mm	996 mm	43 kg
<b>Vassoio da 550 fogli</b>	535 mm	584 mm	248 mm	8,5 kg
<b>Alimentatore ad alta capacità</b>	568 mm	663 mm	711 mm	38 kg
<b>Base di supporto</b>	584 mm	629 mm	597 mm	28 kg
<b>Base con rotelle</b>	585 mm	619 mm	330 mm	18 kg
<b>Mailbox</b>	573 mm	518 mm	386 mm	7,8 kg
<b>Stazione di finitura</b>	573 mm	398 mm	386 mm	8,8 kg
<b>Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)</b>	188 mm	136 mm	55 mm	0,1 kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Stampa</b>				
<b>Tempo di uscita prima stampa</b>	Velocità massima di 6,6 secondi			
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1.200 x 1.200 dpi			

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Linguaggi PDL</b>	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta
<b>Funzioni di stampa</b>	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità Bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart
<b>Stampa da USB</b>	Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS
<b>Sistemi operativi</b>	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11, 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
<b>Font</b>	Font PostScript: 136 Font PCL: 83
<b>Copia</b>	
<b>Scanner di documenti</b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 215,9 mm x 355,6 mm DADF: Fino a 215,9 mm x 355,6 mm
<b>Velocità di copia solo fronte</b>	Fino a 65 cpm (copie al minuto) A4 in bianco e nero
<b>Velocità di copia fronte/retro</b>	Fino a 58,5 cpm A4 in bianco e nero
<b>Tempo di uscita prima copia</b>	Minimo 5,4 secondi
<b>Lati (ingresso:uscita)</b>	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
<b>Quantità</b>	Da 1 a 999 copie
<b>Risoluzione (max)</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Riduzione/Ingrandimento</b>	Zoom variabile dal 25 % al 400 % con incrementi dell'1 %
<b>Simultaneità</b>	Scansione e stampa simultanee

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Funzioni di copia</b>	<p>Eliminazione sfondo automatica  Copia di libretti con cancellazione in centro  Fascicolazione  Controllo oscurità  Cancellazione bordo  Copia documento identità  N-in-1  Riduzione/ingrandimento dal 25 % al 400 %  Spostamento immagini  Tipo di originale  Copia di prova  Definizione</p>
<b>Scansione</b>	
<b>Capacità</b>	Scansione in bianco e nero e a colori
<b>Simultaneità</b>	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
<b>Velocità di alimentazione solo fronte</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 65 ipm (immagini al minuto) – 215,9 x 279,4 mm A colori: Scansione fino a 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm
<b>Velocità di alimentazione fronte/retro</b>	Bianco e nero: Scansione fino a 65 ipm (immagini al minuto) – 215,9 x 279,4 mm A colori: Scansione fino a 55 ipm – 215,9 x 279,4 mm
<b>Risoluzione</b>	600 x 600 dpi
<b>Profondità in bit</b>	A colori a 24 bit/scala di grigi a 8 bit
<b>Area di scansione massima</b>	Lastra: Fino a 215,9 x 355,6 mm Alimentatore automatico: Fino a 215,9 x 355,6 mm
<b>Protocolli di archiviazione di rete</b>	FTP SMTP SNMB
<b>Formati file</b>	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con testo ricercabile PDF protetto da password PDF linearizzato (impostato tramite server web integrato) e PDF/A
<b>Compatibilità del driver di scansione (solo rete)</b>	WIA TWAIN
<b>Destinazioni di scansione supportate</b>	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
<b>Scansione di rete – Soluzioni software</b>	
<b>App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo abilitato a ConnectKey.
<b>Fax</b>	
<b>Fax<sup>4</sup></b>	
<b>Velocità fax</b>	33,6 Kbps
<b>Memoria</b>	4 MB
<b>Risoluzione</b>	Standard 200x100 dpi, Fine 200x200 dpi, Super Fine 300x300, 400x400, 600x600 dpi
<b>Compressione</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Funzioni fax</b>	Fax walk-up, LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna località, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
<b>Apple® AirPrint®</b>	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
<b>Google Cloud Print™</b>	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
<b>Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso ai sistemi multifunzione tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice Scaricabile gratuitamente da Google Play Store™.
<b>App Xerox® Mobile Link (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store e Apple® App Store)</b>	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansire e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e un sistema multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile al sistema multifunzione Xerox® più vicina.
<b>Xerox® Print Management and Mobility Suite, Xerox® Print Management and Mobility Service</b>	Xerox® Print Management and Mobility Suite è una serie modulare di flussi di lavoro progettata per far risparmiare tempo e denaro ai clienti grazie a un controllo efficace del loro parco stampanti, consentendo nel contempo la produttività e la mobilità dei loro dipendenti attraverso una serie di efficienti flussi di lavoro. Xerox regala una flessibilità senza uguali offrendo tali funzionalità con due tipi di soluzione: nella versione server in locale e nella versione cloud.
Sicurezza	
<b>Funzioni di protezione standard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica firmware</li> <li>Gestione certificati di sicurezza</li> <li>Creazione automatica certificati autofirmati</li> <li>Certificate Revocation List (CRL)/Online Certificate Status Protocol (OCSP)</li> <li>Convalida percorso certificati</li> <li>Sovrascrittura disco immediata</li> <li>Crittografia AES a 256 bit</li> <li>FIPS 140-2</li> <li>TLS/SSL</li> <li>SNMPv3</li> <li>Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET)</li> <li>Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP)</li> <li>Autenticazione di rete</li> <li>Controlli sull'accesso</li> <li>Autorizzazioni basate su ruolo</li> <li>Filtro domini</li> <li>Filtro indirizzi IP</li> <li>Filtro porte</li> <li>Registro di controllo</li> <li>Email protetta</li> <li>Fax protetto</li> <li>Stampa protetta</li> <li>Scansione protetta</li> </ul>
Contabilità	
<b>Contabilità standard Xerox® / Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Contabilità</b>	Fino a 9.999 account utente Fino a 500 account generali (client)
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul Web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti.</li> <li>L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore.</li> </ul>
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per ulteriori dettagli visitare il sito <a href="http://www.xerox.com">www.xerox.com</a></li> <li>Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> <li>Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per interfaccia utente di contabilità</li> </ul>
<b>Gestione carta</b>	
<b>Alimentatore automatico</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	150 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Carta comune Carta di qualità Carta perforata Carta prestampata Carta riciclata Buste Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Carta intestata Personalizzata 1 - 5
<b>Vassoio 1</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi di supporto</b>	Carta prestampata Carta riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Carta intestata Personalizzata 1 - 5
<b>Fino a 4 vassoi aggiuntivi (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	550 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: da 76,2 x 190 mm a 216 x 356 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

<b>Tipi di supporto</b>	Carta prestampata Carta riciclata Buste (solo vassoio 1) Etichette Cartoncino leggero Cartoncino Carta intestata Personalizzata 1 – 5
<b>Alimentatore ad alta capacità (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	Formati standard: A4 SEF
<b>Grammature</b>	Da 60 a 176 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	Carta comune Carta di qualità Carta perforata Carta prestampata Carta riciclata Cartoncino leggero Carta intestata Personalizzata 1 - 5
<b>Capacità carta totale<sup>5</sup></b>	
<b>Capacità carta standard</b>	700 fogli
<b>Capacità carta massima</b>	3.250 fogli
<b>Uscita carta</b>	
<b>Vassoio di uscita</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	400 fogli con sensore di vassoio pieno (senza stazione di finitura o mailbox)
<b>Stampa fronte/retro automatica</b>	Standard
<b>Stazione di finitura (opzionale sul modello B615/XL)</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli
<b>Mailbox (opzionale sul modello B615/XL)</b>	
<b>Capacità<sup>5</sup></b>	Quattro scomparti da 100 fogli
<b>Gestione dispositivo</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint® FTP Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con tutte le stampanti gestite tramite SNMP di qualsiasi produttore</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>

## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata	
<b>Stato dispositivo</b>	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS (con opzione PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Gestione dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo
<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52
Remote Services	
<b>Lectture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle lectture contatore per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.
Contenuto della confezione	
	Sistema multifunzione VersaLink B615 Cartuccia di stampa standard – Nero: Capacità 10.300 stampe <sup>6</sup> CD software e documentazione (con manuale dell'utente, guida di installazione rapida, guide per la sicurezza, il riciclaggio e lo smaltimento, driver di stampa e dichiarazione di garanzia) Guida all'installazione Guida rapida all'utilizzo Cavo di alimentazione Cavo fax



## Sistema multifunzione Xerox® VersaLink® B615

Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero parte
<b>Materiali di consumo</b>		
Cartuccia toner ad altissima capacità	Nero: 46.700 pagine standard <sup>6</sup>	106R03944
Cartuccia toner ad alta capacità	Nero: 25.900 pagine standard <sup>6</sup>	106R03942
Cartuccia toner capacità standard	Nero: 10.300 pagine standard <sup>6</sup>	106R03940
Cartuccia fotoricettore	Nero: 60.000 pagine <sup>7</sup>	101R00582
<b>Opzioni/accessori</b>		
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli		097S04948
Vassoio da 550 fogli		097S04949
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)		097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)		097S04953
Rotelle		097S04954
Base di supporto		097S04955
Adattatore di rete wireless (Kit per Wi-Fi)		497K16750

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile di output stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Richiede una linea telefonica analogica.

<sup>5</sup> Le capacità della carta sono basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup> e variano con grammature diverse.

<sup>6</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>7</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla lunghezza della tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per maggiori informazioni, visitate il sito: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Restituite i materiali di consumo esauriti tramite il programma di raccolta/riutilizzo/riciclaggio Xerox Green World Alliance. Per ulteriori informazioni, visitare il sito [www.xerox.com/about-xerox/recycling](http://www.xerox.com/about-xerox/recycling).

[www.xerox.com](http://www.xerox.com)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.